

Produktbeskrivelse:

Luna Combi install er en kipbar downlight med bagmonteret lyskilde, godkendt til direkte indbygning i isolering og brændbart materiale.

Velegnet til akustik lofter.

Luna Combi install fastgøres vha. skruer og/eller fjedre. Med skruemonteringen er det muligt at gribe over 50 mm godstykkelse.

Grundet 3 fjeder positioner er det muligt at montere denne downlight i næsten alle tænkelige konstruktioner.

Indbygningshøjden er på kun 63 mm.



Skrueløs kabelafastning og ledningsmontering i terminalboks, sikrer en hurtig og smidig montering med minimal brug af værktøj.

Det er muligt at montere med kabel eller 16 mm flexrør.



Tekniske data:


Spænding:	220-240VAC 50 Hz
Godkendt lyskilde:	Max. 6W LED (max. lyskildehøjde 56 mm)
Kipvinkel:	28°
Fatning:	GU10
Beskyttelse:	Klasse II, IP44
Materiale:	Aluminium/Plast
Videresløjfning:	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkendelser:	LVD, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti



Over 50 mm godstykkelse med skruemontering.
Nem tilpasning vha. bidetang.



3 fjeder positioner



Varenr.:	EAN Nr.:	Hulmål:	Ydre mål:	Farve:
10501	5713080105019	Ø75 mm	Ø88 mm	Mat hvid
10502	5713080105026	Ø75 mm	Ø88 mm	Børstet alu.
10505	5713080105057	Ø75 mm	Ø88 mm	Mat sort

