

Produktbeskrivelse:

Dæmpbare LED lyskilder med et højt lysudbytte.

Kan dæmpes med de gængse lysdæmpere på markedet.

Egner sig til bl.a. til Luna Quick install, Luna Combi install, Luna Quick2Light, Zeta, Lara, Noris, Terra, i indendørs og udendørs miljøer.

GU10 Ra>90



1 2



3




4



SWITCH

CCT skift mellem farvetemperaturerne 2700K og 3000K



Vores garanti og levetid gælder også ved montering i downlights

Tekniske data:	
Spænding:	220-240VAC 50 Hz
Effekt:	1: 5W 2: 4,8W 3: 4,8W 4: 4,8W
Dæmpbar:	Ja, bagkant (Se dæmpningsoversigt)
Farvegengivelse:	Ra>90
Spredningsvinkel:	1: 38° 2: 38° 3: 100° 4: 38°
Fatning:	GU10
Materiale:	Plast
Godkendelser:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

Varenr.:	EAN Nr.:	Mål:	Kelvin:	Lumen:	Beskrivelse:	Nr.:	Energiklasse:
12606	5713080126069	Ø50 x 54 mm	2700K	370 lm	Optic	1	F A1 G
12607	5713080126076	Ø50 x 54 mm	3000K	385 lm	Optic	1	F A1 G
12608	5713080126083	Ø50 x 54 mm	4000K	410 lm	Optic	1	F A1 G
21301	5713080213011	Ø50 x 54 mm	2700K	420 lm	Optic	2	F A1 G
21302	5713080213028	Ø50 x 54 mm	3000K	430 lm	Optic	2	F A1 G
21303	5713080213035	Ø50 x 54 mm	4000K	450 lm	Optic	2	E A1 G
21304	5713080213042	Ø50 x 54 mm	2700K	400 lm	Flat	3	F A1 G
21305	5713080213059	Ø50 x 54 mm	3000K	410 lm	Flat	3	F A1 G
21306	5713080213066	Ø50 x 54 mm	4000K	430 lm	Flat	3	F A1 G
21307	5713080213073	Ø50 x 54 mm	2700/3000K	400/420lm	Optic CCT	4	F A1 G

